

# SIGMA Hydrophob LB

## 9240GE


**LB**


### I. OPIS MATERIJALA

<b>Opis proizvoda:</b>	SIGMA Hydrophob LB, impregnacijsko sredstvo na bazi silikonske smole, sadži otapala, za vanjsku primjenu.
<b>Namjena:</b>	Za hidrofobiranje upijajućih mineralnih podloga, npr. pijesak-krečnjak i zidovi od cigla, plemenita žbuka, pješčenjak, lomljeni kamen i sl. SIGMA Hydrophob LB trajno štiti građevine od nošenih oborina i sprječava izbijanje u vodi otopivih soli (cvjetanja).
<b>Svojstva:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– velika dubina prodiranja</li> <li>– vrlo dobro hidrofobno djelovanje</li> <li>– ne mijenjaju se nijanse boje podloga koje se obrađuju.</li> </ul>
<b>Nijansa boje:</b>	Bezbojno
<b>Stupanj sjaja:</b>	Mat
<b>Ambalaža:</b>	10 l

### II. TEHNIČKI PODACI

<b>Gustoća:</b>	ca. 0,800 g/ccm
<b>Izdašnost:</b>	ca. 0, 25 - 1 l/m <sup>2</sup> Budući da izdašnost ekstremno ovisi od sposobnosti upijanja podloge i da se podloga mora natopiti do zasićenja, točne vrijednosti izdašnosti mogu se utvrditi samo na probnoj površini na objektu.
<b>Vrijeme sušenja:</b>	Nakon ca. 12 sata na 20 °C i 65 % rel. vlažnosti zraka
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti na hladnom mjestu, čuvati od smrzavanja





## SIGMA Hydrophob LB

## III. NAPOMENE ZA UPORABU

<b>Predobrada podloge:</b>	Podloga mora biti suha, čvrsta, bez onečišćenja i razdvajajućih tvari. Provjeriti podlogu na nosivost. Skinuti do kraja nenosive slojeve. Kod špaletiranja mjesta za obradu utvrditi impregnacijom. Mjesta zahvaćena mikroorganizmima tretirati SIGMA Fungisolom.
<b>Način primjene:</b>	Nanosi se kistom.
<b>Uvjeti primjene:</b>	Temperatura obrade i podloge mora biti najmanje + 5 °C i najviše 80 % relativne vlažnosti zraka. Razmak rosišta preko 3° C.
<b>Struktura premaza:</b>	SIGMA Hydrophob LB ovisno o sposobnosti upijanja, nanijeti na podlogu više puta mokro na mokro do zasićenja podloge.
<b>Čišćenje alata:</b>	Alate očistiti odmah nakon uporabe sa SIGMA razrjeđivačem 20-02 AF.
<b>Upozorenja:</b>	Impregnacijski materijali koji sadrže otapala ne smiju se primjenjivati na jednoslojnim zidnim konstrukcijama. U nepovoljnim okolnostima pare otapala mogu ispaavati u unutarnje prostorije i tamo izazvati neugodne mirise. Na jednoslojnim zidnim konstrukcijama potrebno je koristiti impregnacijske materijale koji se mogu razrijediti vodom kao SIGMA Hydrophob WB.
<b>Posebno obratiti pozornost:</b>	VOB dio C, DIN 18 363 odjeljak 2 i 3 te BFS podsjetnici po pitanju odgovarajućih radnih područja.

## IV. OSTALE NAPOMENE

Napomene o zbrinjavanju i savjete o sigurnosti možete pročitati u sigurnosno-tehničkom listu.

**Kod proizvoda:** M-GF 03

## V. DEKLARACIJA PROIZVODA PREMA VDL-RL01

**Sadrži:** Silikonske smole, otapala

Ove informacije o svojstvima i primjeni navedenih proizvoda dajemo na temelju najboljeg znanja i naših razvojnih aktivnosti i praktičnih iskustava. Međutim, budući da se zbog mnogobrojnih mogućnosti primjene ne mogu prikazati sve pojedinosti, ne može se preuzeti nikakva obveza i jamstvo. Prikladnost proizvoda ovisi o svojstvu podloge. U slučaju pojave nove objave specifikacije na temelju tehničkog napretka, predmetni navodi gube valjanost.

Verzija: siječanj 2012.