

SIGMA Fungisol

9233GE



I. OPIS MATERIJALA

Opis proizvoda: SIGMA Fungisol , dezinfekcijsko sredstvo koje se može razrijediti vodom za pripremu površina napadnutih algama i pljesni.

Namjena: Za pomoćno čišćenje i dezinfekciju od napada algama i pljesni na unutarnjim i vanjskim površinama, prije nanošenja narednih premaza.

Vrlo prikladan za dezinficirajuću pripremu zidnih i stropnih površina u unutarnjim površinama u tvrtkama poput npr. pivara, mesnica, klaonica, itd. te u privatnim stambenim površinama poput npr. kupaonice ili spavaće sobe te u vanjskim područjima na pročeljima fasada, podgledima krovova, itd.

Svojstva:

- Dezinfeckcjsko sredstvo koje se može razrijediti u vodi
- primjenjivo u unutarnjim i na vanjskim područjima
- vrlo dobra dezinfekcjska učinkovitost
- vrlo izdašno
- razrjeđuje se u vodi u omjeru do 1:4

Nijansa boje: Bezbojno

Pakiranje: 2,5 l i 1 l

II. TEHNIČKI PODACI

Gustoća: ca. 1,01 g/ccm

Izdašnost: ca. 50 - 150 ml/m² prema značajci i svojstvu upijanja podloge.

Vrijeme sušenja: Nakon 6 sata moguć je drugi nanos boje na 20 °C i 65 % rel. vlažnosti zraka.

Skladištenje: Skladištitи на хладном мјесту, чувати од смрзавања

III. NAPOMENE ZA UPORABU

Priprema podloge: Provjeriti podlogu, očistiti, ukloniti nenosive dijelove. U unutarnjim područjima odstraniti pljesan mokrim čišćenjem. Potrebno je obratiti pozornost na zakonske i službene propise (npr. uredba o biološkim i opasnim materijalima).

Na vanjskim područjima skinuti pljesan i alge visokotlačnim čistačem uz pridržavanje zakonskih propisa. Biljke i upojni biljni prah biljaka penjačica ukloniti mehanički i/ili spaljivanjem.

Način primjene: Nanosi se kistom.

Područja koja su zahvatila mikroorganizmi i područja u njihovoј blizini oprati SIGMA Fungisolom razrijeđenim u vodi u omjeru do 1:4 i pustiti da djeluje oko 6 sati. U slučaju jake zahvaćenosti ponoviti postupak. U slučaju posebno ugroženih područja izvršiti tretman i bez vidljive zahvaćenosti.



SIGMA Fungisol

III. NAPOMENE ZA UPORABU

Uvjeti primjene: Temperatura obrade i podloge mora biti najmanje + 5 °C i najviše 80 % rel. vlažnosti u zraku.

Čišćenje alata: Vodom odmah nakon uporabe.

Napomene: Izbjegavati direktni kontakt između obrađenih površina i prehrabnenih namirnica. Kod obrade površina koje su dezinficirane SIGMA Fungisolom, potrebno ih je nakon sušenja kod obrade oksidativno sušećim lakovima na bazi alkidnih smola temeljito naknadno oprati vodom. U protivnom može doći do promjene boje i problema kod sušenja sloja. Kod primjene na podlogama koje su vani i unutra bojane disperzijskim bojama, bojama na bazi silikonske smole, nije potrebno naknadno pranje SIGMA Fungisolom.

Posebno obratiti pozornost: VOB dio C, DIN 18 363 odjeljak 2 i 3 te BFS podsjetnici po pitanju odgovarajućih radnih područja.

IV. OSTALE NAPOMENE

Napomene o zbrinjavanju i savjete o sigurnosti možete pročitati u sigurnosno-tehničkom listu.

Kod proizvoda: M-GD 30
Biocide sigurno koristiti. Prije uporabe uvijek pročitati označavanje i informacije o proizvodu.

V. DEKLARACIJA PROIZVODA PREMA VDL-RL01

Sadrži: Vodu, aditive, alkil-dimetil-benzil- amonijev-klorid

Registarski broj: I - 51663

Ove informacije o svojstvima i primjeni navedenih proizvoda dajemo na temelju najboljeg znanja i naših razvojnih aktivnosti i praktičnih iskustava. Međutim, budući da se zbog mnogobrojnih mogućnosti primjene ne mogu prikazati sve pojedinosti, ne može se preuzeti nikakva obveza i jamstvo. Prikladnost proizvoda ovisi o svojstvu podloge. U slučaju pojave nove objave specifikacije na temelju tehničkog napretka, predmetni navodi gube valjanost.

Verzija: siječanj 2012.