

SIGMA Amarol Triol WV satin

9571GE



I. OPIS MATERIJALA

Opis proizvoda:	SIGMA Amarol Triol WV svilenastog sjaja, sustav jedne kante za drvene prozore i vanjska vrata na bazi akrilata (vodorazrjeđiv), brzo sušeci, za vanjsku i unutarnju primjenu.
Namjena:	Koristi se u prvom redu kao ekonomičan sustav jednog lonca (temeljni premaz, međupremaz i završni premaz) za drvene građevinske dijelove određenih dimenzija (npr. prozora, itd.). Prikladno i za sve uobičajene podloge kao što su metal, obojeni metal nakon odgovarajuće predobrade. Ne raditi na temperaturama < 7 °C.
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none"> - nema žutila - stabilan sjaj - trajno elastičan - ne lijepi se nakon sušenja - dobro pokrivanje bridova - laka obrada - ekološki neškodljiv
Nijanse boje:	Bijela u više tisuća nijansi boja koje se mogu miješati putem PPGMIX sustava.
Stupanj sjaja:	Svilenog sjaja
Pakiranje:	2,5 l i 1 l (ovisno o nijansi boje)

II. TEHNIČKI PODACI

Gustoća:	ca. 1,288 g/cm ³
Izdašnost:	ca. 90 ml/m ²
Razrjeđivanje:	Vodom
Vrijeme sušenja:	Nakon oko 1 sata suh na dodir Nakon 5 sata moguć je drugi nanos boje na 20 °C i 65 % rel. vlažnosti zraka

III. NAPOMENE ZA UPORABU

Priprema podloge:	<ul style="list-style-type: none"> - odmastiti čelik i skinuti hrđu. Okujinu i sloj naslaga temeljito odstraniti i 1-2 puta nanijeti temeljni premaz SIGMA Allgrund. - Plastične materijale koji se mogu premazati po cijeloj površini oprezno izbrusiti SIGMA Universolom (1:50 razrijeđen vodom) koristeći P 400 papir za mokro brušenje. Potom dobro isprati čistom vodom i nanijeti temeljni premaz SIGMA Torno Primer. - Kod drva koja sadrže u sebi tvari koje mijenjaju boju (Hemlock, Merbau itd.), izvršiti temeljni i 1. međupremaz SIGMA Holz-Iso-Grund. > Opasnost od mijenjane boje.
Nanošenje:	<p>Kistom, valjkom i špricom prije uporabe dobro promiješati.</p> <p>Čišćenje alata vodom odmah nakon uporabe. Temperatura obrade, optičnog zraka i temperature podloge najmanje + 7 °C. Najveća relativna vlažnost zraka 85 %.</p>
Preporuka za nanos premaza težine vlage za drvo:	<p>Podloga mora biti suha (cmogorica oko 15 postotka težine, bjelogorica oko 12 postotka težine), čvrsto, bez onečišćenja i razdvajajućih tvari. Provjeriti podlogu i postojeće slojeve na nosivost. Skinite do kraja nenasive slojeve. Stare, sjajne slojeve laka olužiti i ohrapaviti.</p> <p>Temeljito odstraniti posivljenja do zdravog drva, bridove po potrebi zaobliti na polumjer od 2 mm.</p>



SIGMA Amarol Triol WV satin

III. NAPOMENE ZA UPORABU

Drveni konstrukcijski dijelovi ograničene dimenzijske točnosti:

Ovisno o klasi postojanosti drva, impregnirajući temeljni premaz s premazom Sigmalife Impregnant ili Sigma Holzdrung LH.

Za drva koje sadrže puno tanina umjesto toga koristiti kod temeljnog premaza eventualno i kod međupremaza SIGMA-Holz-Iso-Grund.

2 - 3 x SIGMA Amarol Triol WV Satin (temeljni premaz eventualno međupremaz i završni premaz)

Drveni konstrukcijski dijelovi ograničene dimenzijske točnosti:

Ovisno o klasi postojanosti drva, impregnirajući temeljni premaz s premazom Sigmalife Impregnant ili Sigma Holzdrung LH.

Za drva koje sadrže puno tanina umjesto toga koristiti kod temeljnog premaza eventualno i kod međupremaza SIGMA-Holz-Iso-Grund.

3 x SIGMA Amarol Triol WV Satin (temeljni premaz eventualno međupremaz i završni premaz) U slučaju sirovog drva s tvarima koje mijenjaju boje npr. bor itd. potrebno je izvršiti temeljni premaz i međupremaz sa SIGMA Holz-Iso-Grund (opasnost od mijenjane boje).

Posebno obratiti pozornost:

VOB dio C, DIN 18363 odjeljak 2 i 3 te BFS podsjetnici za odgovarajuća radna područja.

Za završni premaz namještaja (klupa, stolaca, itd.) potrebno je kod boja primijeniti proizvode od visokog sjaja.

IV. OSTALE NAPOMENE

Napomena za popravak drva:

Istrunulo i uništeno drvo (npr. okapnice, kutovi prozora, mjesta izbijanja) mogu se popraviti/nadomjestiti pomoću sustava za popravak drva SIGMA Flexidur.

Napomene o zbrinjavanju i savjete o sigurnosti možete pročitati u sigurnosno-tehničkom listu.

Kod proizvoda:

M-LW 01

V. DEKLARACIJA PROIZVODA PREMA VDL-RL 01

Sadržaj:

Akriatnu disperziju, titanijev oksid, punila, vodu, glikolski eter, sredstva za konzerviranje, pomoćne tvari koje tvore film, aditive.

(Savjetovanje za izotiazol alergičare na tel. br. +49-234-869-0. Broj telefona u slučaju izvarednih stanja za medicinske informacije u HR: + 385(0)1 2348 342.)

VI. DEKLARACIJA PROIZVODA PREMA DIN EN 927 - 1

Ispuna:

srednja

Pokrivnost:

Pokriva

Sjaj:

polumat

Ove informacije o svojstvima i primjeni navedenih proizvoda dajemo na temelju najboljeg znanja i naših razvojnih aktivnosti i praktičnih iskustava. Međutim, budući da se zbog mnogobrojnih mogućnosti primjene ne mogu prikazati sve pojedinosti, ne može se preuzeti nikakva obveza i jamstvo. Prikladnost proizvoda ovisi o svojstvu podloge. U slučaju pojave nove objave specifikacije na temelju tehničkog napretka, predmetni navodi gube valjanost.

Verzija: siječanj 2015.